

D210 美国 BJC 高温灭菌 DO 溶氧电极带 D9 接头(用于 1.5 英寸法兰侧端口安装)

### OxyProbe®溶氧发酵电极

适用于 1.5 英寸法兰侧端口安装。

溶氧发酵电极标准配安装护套，可装在带 **1.5 英寸法兰侧端口**的反应釜上。采用模块化设计，简化了维修和保养操作。电极材质为不锈钢，带硅橡胶 O 形圈密封和安装螺母。有不同的插入深度供选。根据接头方向可分为两类：直角和 180 度角。直角的便于拆卸，不会损坏电缆，而且可以跟反应釜保持一定的安全距离。

#### 技术特点:

- 316L 不锈钢
- 电极内置系列号便于产品质量跟踪溯源
- 液接材质经过 RA32 抛光处理
- O 形密封圈经过符合 FDA 技术规范
- 安装螺母定位可靠稳定



我们的溶氧电极具备以下特有的功能,操作简单,使用寿命长:

- 1、 我们采用纯机械密封(O 形密封圈),用户不用担心有密封胶漏液的问题,因此我们的电极牢固耐用,测试准确可靠。
- 2、 更换阴极快速简单,由于不含任何密封胶,所以不用担心内部螺纹清洗的问题。

根据接头方向可分为两类:直角和 180 度角。直角的便于拆卸,不会损坏电缆。

D210 180 度角			D215 直角接头		
货 号	电极长度	插入深度	货 号	电极长度	插入深度
D210-B070-PT-D9	70 mm	36 mm	D215-B070-PT-D9	70 mm	36 mm

### 技术参数:

测试量程: 0.00 - 20.00 mg/l

材质: 电极体 316L 不锈钢, 阴极: 白金, 阳极: 银

薄膜: Teflon/硅橡胶

响应时间: 20 秒达到 98% at 37°C

极化电压: 675 mV

零点电流: 在纯氮气中<1%空气中

温度补偿: 内置 22K $\Omega$ 热敏电阻

耐温: 蒸汽消毒 130°C;耐压: 4 巴